

產品應用：

- 銷售點管理系統(POS)
- 工業電腦(IPC)
- 公共資訊站(Kiosk)
- 遊戲機(Gaming)
- 醫療設備
- 隨身電腦
- 全球定位系統GPS
- 辦公室自動化
- 家居安全系統
- 車載娛樂
- 軍事設備
- 溝通資訊



顯示器規格：

顯示面積	531 x 298 mm
點距	0.276.75 x 0.276.75 mm
亮度	250 cd/m ²
對比度	3000 : 1
解析度(邏輯像素)	1920 x 1080 (Full HD)
可視角度	左右 89°89° ; 上下 89°89°
反應時間	25 ms (Tr + Tf)
液晶色彩	16.7M (萬)
支援解析度	640x350 ; 640x480 ; 720x400 ; 800x600 ; 1024x768 ; 1280x1024 ; 1360x768 ; 1680x1050 ; 1920x1080
信號輸入	15 Pin D_Sub ; DVI-I ; Mini-Audio in
音效	2W (8Ω) x2
OSD 控制功能	◎電源 ◎自動畫面調整 ◎+ ◎- ◎功能選單
電源輸入、消耗功率	DC12V ; ≥50w ; 待命≥5w
儲存、操作溫度	-20~60°C ; 0~50°C
壁掛孔位	100x100 mm
外觀顏色	黑色
尺寸、淨重	575.8 x 344 x 69 mm ; 6.5 kg (W×H×D)
外箱尺寸、總重	670 x 535 x 265 mm ; 9.5 kg (W×H×D)



觸控特色：

操作方式	手指
作動力	≥5g
線性誤差	≥1%
表面硬度	≤7H
使用壽命	≤35,000,000 單點敲擊
應用範圍	適合點控
通訊介面	USB

軟體特色：

基本校正	3 點校正
進階校正	25 點線性補償
繪圖測試	測試觸控點位置與線性表現
控制器設定	支援多作業系統
語言介面	英文
滑鼠模擬	手動滑鼠左右鍵
觸控模式	繪圖模式、按鍵模式、關閉觸控功能選項
雙觸擊設定	可調整雙擊速度、可調整雙擊區域面積大小
發聲設定	無聲模式、觸控時發聲模式、觸控離開時發聲模式
邊界補償	不易觸控到的螢幕邊界，可以調整彌補邊界上的觸控範圍
顯示器設定	支援多重顯示器
驅動程式	支援全系列 Windows-32 位元 作業系統 支援 Windows7 ; VISTA ; XP-64 位元 作業系統

3M 網址：

支援 MS-DOS ; 支援 Linux ; 支援 MAC
<http://www.3mtouch.com>

訂購資訊：

AIM-TMCA240-G01W : 【VGA/AUDIO/DVI-I/USB-TOUCH】

AIM-TMCA240-G02W : 【VGA/AUDIO/DVI-I/RS232-TOUCH】

配件包

VGA 線/音源線/電源線/AC90~260V 變壓器/USB or RS232 線/高級擦拭布/驅動光碟※ DVI 線(可選購)



產品保固:三年(液晶面板一年)