

32"吋開放型觸控式螢幕(觸控技術來源 3M 表面電容式)


產品應用：

- 銷售點管理系統(POS)
- 工業電腦(IPC)
- 公共資訊站(Kiosk)
- 遊戲機(Gaming)
- 醫療設備
- 隨身電腦
- 全球定位系統GPS
- 辦公室自動化
- 家居安全系統
- 車載娛樂
- 軍事設備
- 溝通資訊



顯示器規格：

顯示面積	697 x 392 mm
點距	0.51075 x 0.51075 mm
亮度	400 cd/m ²
對比度	3000 : 1
解析度(邏輯像素)	1366 x 768 (WXGA)
可視角度	左右 89°89' ; 上下 89°89'
反應時間	6.5ms (Tr + Tf)
液晶色彩	16.7M (萬)
支援解析度	640x350 ; 640x480 ; 720x400 ; 800x600 ; 1024 x 768 ; 1280x1024 ; 1366x768
信號輸入	15 Pin D_Sub ; DVI-I ; Mini-Audio in
音效	1W (8Ω) x2
OSD 控制功能	⊙電源 ⊙自動畫面調整 ⊙+ ⊙- ⊙功能選單
電源輸入	AC110~260V
儲存、操作溫度	-20~60℃ ; -5~50℃
壁掛孔位	75x75 or 100x100 mm
外觀顏色	黑色
尺寸、淨重	762.4 x 452.4 x 80 mm ; 14kg (W×H×D)



觸控特色：

操作方式	手指
作動力	≥5g
線性誤差	≥1%
表面硬度	≤7H
使用壽命	≤35,000,000 單點敲擊
應用範圍	適合點控
通訊介面	USB

軟體特色：

基本校正	3 點校正
進階校正	25 點線性補償
繪圖測試	測試觸控點位置與線性表現
控制器設定	支援多作業系統
語言介面	英文
滑鼠模擬	手動滑鼠左右鍵
觸控模式	繪圖模式、按鍵模式、關閉觸控功能選項
雙觸擊設定	可調整雙擊速度、可調整雙擊區域面積大小
發聲設定	無聲模式、觸控時發聲模式、觸控離開時發聲模式
邊界補償	不易觸控到的螢幕邊界，可以調整彌補邊界上的觸控範圍
顯示器設定	支援多重顯示器
驅動程式	支援全系列 Windows-32 位元 作業系統 支援 Windows7 ; VISTA ; XP-64 位元 作業系統 支援 MS-DOS ; 支援 Linux ; 支援 MAC


3M 網址：

<http://www.3mtouch.com>

訂購資訊：

AIM-TMOPCA320-A03W :	【VGA/DVI-I/AUDIO/USB-TOUCH】	AIM-TMOPCA320-A04W :	【VGA/DVI-I/AUDIO/RS232-TOUCH】
配件包	VGA 線/音源線/電源線/USB or RS232 線/高級擦拭布/驅動光碟※DVI 線材(選購)		

產品保固:三年(液晶面板一年)



Dimensions :

